








TAM OTOMATİK İŞ GENİŞLİĞİ HİDROLİK AYARLI AKILLI PULLUK

TÜRKİYE'DE İLK, DÜNYA ÜLKELERİNDE İLK OLARAK DÖRT KÜRE ÜZERİNDE ZORLANMA ANINDA 360 DERECE HER YÖNE ÇALIŞMAK ÜZERE TASARLANMIŞTIR. Her soka yerleştirilmiş özel helezon yay sayesinde her türlü engelden rahatça kurtulur, traktörü yormaz ve yakıttan tasarruf sağlar. Otomatik mekanizması dünyada tek olarak uygulanan özel ısıl işlem ile daha dayanıklı hale getirilmiştir. Kulaklara verilen açı değişikliği ile toprağın kulaklar üzerinde kayması, iki sok arasından daha rahat geçmesi ve altını üstüne çevirerek anızın ve otların toprağa gömülmesi sağlandı. İş genişliği 10 inçten 16 inçe kadar piston ile kolaylıkla ayarlanabilir. Pulluğun sonundaki flanş kullanılarak ilave yapılabilir. Amortisör yayı tansiyon sertlik ayarı mevcuttur. Her sokun istikamet ve soyalık ayarı vardır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

|  | INCHES |  cm. |  cm. |  cm. |  cm. |  kg |  hp |
|---|--------|--|--|--|--|---|---|
| 2 | 10-16 | 50-80 | 15-40 | 75-80-85 | 70-75 | 452 | 50-90 |
| 3 | 10-16 | 75-120 | 15-40 | 75-80-85 | 70-75 | 614 | 60-110 |
| 4 | 10-16 | 100-160 | 15-40 | 75-80-85 | 70-75 | 823 | 70-130 |
| 5 | 10-16 | 125-200 | 15-40 | 75-80-85 | 70-75 | 985 | 90-150 |
| 6 | 10-16 | 150-240 | 15-40 | 75-80-85 | 70-75 | 1226 | 120-170 |