








TAM OTOMATİK İŞ GENİŞLİĞİ CIVATA AYARLI AKILLI PULLUK

TÜRKİYE'DE İLK, DÜNYA ÜLKELERİNDE İLK OLARAK DÖRT KÜRE ÜZERİNDE ZORLANMA ANINDA 360 DERECE HER YÖNE ÇALIŞMAK ÜZERE TASARLANMIŞTIR. Her soka yerleştirilmiş özel helezon yay sayesinde her türlü engelden rahatça kurtulur, traktörü yormaz ve yakıttan tasarruf sağlar. Otomatik mekanizması dünyada tek olarak uygulanan özel ısıl işlem ile daha dayanıklı hale getirilmiştir. Kulaklara verilen açı değişikliği ile toprağın kulaklar üzerinde kayması, iki sok arasından daha rahat geçmesi ve altını üstüne çevirerek arızın ve otların toprağa gömülmesi sağlandı. Pulluğumuzun iş genişliği her sokta bulunan tek civata ile 12-13-14-16 inç kolayca ayarlanabilir. Pulluğumuzun sonundaki flanş kullanılarak ilave yapılabilir. Amortisör yayı tansiyon sertlik ayarı mevcuttur. Her sokun istikamet ve soyalık ayarı vardır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

	INCHES	 cm.	 cm.	 cm.	 cm.	 kg	 hp
2	12-13-14-16	60-80	15-40	75-80-85	70-75	440	40-90
3	12-13-14-16	90-120	15-40	75-80-85	70-75	585	60-110
4	12-13-14-16	120-160	15-40	75-80-85	70-75	780	70-130
5	12-13-14-16	150-200	15-40	75-80-85	70-75	938	90-150
6	12-13-14-16	180-240	15-40	75-80-85	70-75	1108	120-170