



YARI OTOMATİK PROFİL GÖVDE PULLUK

Ürünlerimiz 2-3-4-5 ve 6 soklu profil gövdede yarı otomatik tipte 8-14 inç normal 16-18 inç derin nadas sürme pulluğu olarak imal edilmektedir. Yarı otomatik profil gövde pulluklarımızda pulluğa gelen darbeyi dağıtmak, gövdeyi güçlendirmek için takviye Z saşeler konulmuştur. Her sok bileğine yerleştirilmiş ÖZEL YAYLI KURTULMA MEKANİZMASI sayesinde tarlada her türlü takılmadan rahatça kurtularak pulluğun zarar görmesi engellenmiştir. Otomatik yayların, tansiyon sertlik ayarı mevcuttur. Ayrıca pulluğun somundaki filanş kullanılarak ilave yapılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

	INCHES	 cm.	 cm.	 cm.	 cm.	 kg	 hp
2	8-10	40-50	15-40	70	65	300	30-70
2	11-14	55-70	15-40	70-75	70	315	40-90
2	16-18	80-90	15-40	70-75	70	315	40-90
3	8-10	60-75	15-40	70	65	414	50-90
3	11-14	82.5-105	15-40	70-75	70	440	50-100
3	16-18	120-135	15-40	70-75	70	440	60-110
4	8-10	80-100	15-40	70	65	560	60-100
4	11-14	110-140	15-40	70-75	70	600	60-120
4	16-18	160-180	15-40	70-75	70	600	80-130
5	8-10	100-125	15-40	70	65	665	80-110
5	11-14	137.5-175	15-40	70-75	70	710	80-120
5	16-18	200-225	15-40	70-75	70	710	90-140
6	8-10	120-150	15-40	70	65	733	100-150
6	11-14	165-210	15-40	70-75	70	870	100-170
6	16-18	240-270	15-40	70-75	70	870	110-190