








PİM KESEN PROFİL GÖVDE İŞ GENİŞLİĞİ SABİT PULLUK

Ürünlerimiz 2-3-4-5 ve 6 soklu profil gövdede pim kesen 11-14 inç normal, 16-18 derin nadas sürme pulluğu olarak imal edilmektedir. Her soka yerleştirilmiş **ÖZEL KANALLI PİM KESME MEKANİZMASI** sayesinde tarlada her türlü takılmadan rahatça kurtularak pulluğun zarar görmesi engellenmiştir. Pulluğun sonundaki flanş kullanılarak ilave yapılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

	INCHES	 cm.	 cm.	 cm.	 cm.	 kg	 hp
2	11-14	55-70	15-40	75-80-85	75-80-85	354	40-80
2	16-18	80-90	15-40	75-80-85	75-80-85	384	40-80
3	11-14	82.5-105	15-40	75-80-85	75-80-85	471	60-100
3	16-18	120-135	15-40	75-80-85	75-80-85	511	60-100
4	11-14	110-140	15-40	75-80-85	75-80-85	608	70-120
4	16-18	160-180	15-40	75-80-85	75-80-85	668	70-120
5	11-14	137.5-175	15-40	75-80-85	75-80-85	720	90-140
5	16-18	200-225	15-40	75-80-85	75-80-85	795	90-140
6	11-14	165-210	15-40	75-80-85	75-80-85	832	100-160
6	16-18	240-270	15-40	75-80-85	75-80-85	922	100-160