







DEVEBOYNU ASMA ÇATI PULLUK

Ürünlerimiz 2-3-4-5 ve 6 soklu asma çatı Deve Boynu 8-11 inç alçak, 11-14 inç normal ve 16 inç derin nadas sürme pulluğu olarak imal edilmektedir. Taşı, bitkisel kökleri fazla olmayan uygun arazi koşullarında çalışabilir. Bilekler (kılıç-ok) özel malzemeden imal edilmiştir. Engellere karşı bileğin esnemesi sayesinde pulluğun zarar görmesi engellenmiştir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

	INCHES	 cm.	 cm.	 cm.	 cm.	 hp
2	8-11	40-55	15-25	75	65-70	30-50
2	11-14	55-70	20-35	80	70-75	40-55
2	16	80	25-45	85	80	45-60
3	8-11	60-82.5	15-25	75	65-70	55-75
3	11-14	82.5-105	20-35	80	70-75	60-80
3	16	120	25-45	85	80	65-85
4	8-11	80-110	15-25	75	65-70	70-100
4	11-14	110-140	20-35	80	70-75	75-105
4	16	160	25-45	85	80	75-110
5	8-11	100-137.5	15-25	75	65-70	80-110
5	11-14	137.5-175	20-35	80	70-75	85-115
5	16	200	25-45	85	80	90-120
6	8-11	120-165	15-25	75	65-70	90-120
6	11-14	165-210	20-35	80	70-75	95-125
6	16	240	25-45	85	80	110-140