







PİM KESEN HİDROLİK AYARLI DÖNER KULAKLI PULLUK

Ürünlerimiz 2-3-4-5 ve 6 soklu profil gövdede pim kesen tipte, 10-16 numaralar arası piston ile ayarlanabilir. Her soka yerleştirilmiş ÖZEL KANALLI PİM KESME MEKANİZMASI sayesinde tarlada her türlü takılmadan rahatça kurtularak pulluğun zarar görmesi engellenmiştir. Döner kulaklı pulluğun kullanımı esnasında evlek tutmaya gerek kalmaz. Pulluk aynı çiziden geri dönüş yapar, böylece tarlanın tesviyesi bozulmamış olur. Aynı zamanda yakıttan ve zamandan tasarruf sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

|  | INCHES |  cm. |  cm. |  cm. |  cm. |  hp |
|---|--------|--|--|---|--|---|
| 2 | 10-16 | 50-80 | 15-40 | 75-80-85 | 75-80-85 | 40-80 |
| 3 | 10-16 | 75-120 | 15-40 | 75-80-85 | 75-80-85 | 60-100 |
| 4 | 10-16 | 100-160 | 15-40 | 75-80-85 | 75-80-85 | 70-120 |
| 5 | 10-16 | 125-200 | 15-40 | 75-80-85 | 75-80-85 | 90-140 |
| 6 | 10-16 | 150-240 | 15-40 | 75-80-85 | 75-80-85 | 100-160 |